


MIG200 N2S32

CONNETTORE
EURO TIG

Caratteristiche:

- Scocca rinforzata
- Design ergonomico
- Tecnologia Display **ClearVision**
- **Controllo Sinergico Smart**
- **Smart Lift Tig Digitale**
- Modalità puntatura dinamica
- Funzione di inversione polarità
- Reset rapido dei parametri
- Controllo remoto wireless Ready*
- Compatibile con torcia digitale** e spoolgun**
- **Tecnologia ABAP (bilanciamento automatico flusso aria)**
- Ventola ON DEMAND
- Luce LED cassetto wirefeeder
- Vano porta accessori
- VRD
- Protezione cortocircuito e sovracorrente
- Attacco 35/50

Specifiche:

MIG250-N2S82	
Alimentazione	AC230 V $\pm 15\%$, 50/60 Hz
Voltaggio a vuoto	60 V
MIG	Corrente nominale ingresso
	46 A
	Potenza nominale ingresso
	8.85 kVA 5.75 kW
	Regolazione corrente uscita
MMA	30~200 A
	Ciclo di lavoro nominale
	200 A @30%
	Velocità trainafile
	2~15 m/min
TIG	Dimensione bobina filo
	5 kg
	Corrente nominale ingresso
	36 A
	Potenza nominale ingresso
	8.81 kVA 5.73 kW
	Regolazione corrente uscita
	20~180 A
	Ciclo di lavoro nominale
	180A@30%
	Corrente nominale ingresso
	32 A
	Potenza nominale ingresso
	7.53 kVA 4.89 kW
	Regolazione corrente uscita
	5~200 A
	Ciclo di lavoro nominale
	200A@30%
Efficienza	81.4%
Fattore di potenza	0.65
Potenza in standby	< 50 W
Classe di protezione	IP23S
Classe di isolamento	H
Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza	565x220x415 mm
Peso netto	15 kg



Accessori

- Torcia MB15 3mt
- Cavo massa 3mt
- 1 pz quick plug gas
- 2 pz fascetta metallica

